



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Compact Aluminium Blanc 30W 3120lm - 940 Blanc Froid | 60x60cm - UGR < 19**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 246976                    |
| EAN                          | 4099854017346             |
| Code Fabricant               | 4099854017346             |
| Marque                       | Ledvance                  |
| Nom du fabricant             | PL COMP 600 V 30W 940 U19 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                     |
| Product Serie                | PANEL COMPACT             |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                 |
| Puissance (W)                     | 30W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Non                                  |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3120lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110                  |
| Protection Impacts          | IK02 - 0.20 Joule    |
| Connexion du Luminaire      | Borne à vis, 2 pôles |
| Finition du Réflecteur      | Opaque               |
| Référence Article           | Panneau LED          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                      |
| Température de Fonctionnement | -10 to +45                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

**Informations du capteur**  **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**